



Līdzeklis koka virsmu tonēšanai

FURNICOLOR

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēts agrāk nekrāsotu, telpās izmantojamu koka mēbeļu virsmu tonēšanai pirms lakošanas ar tādām lakām kā LUOTEN, PANEĻU LAKA u.c. FURNICOLOR neveido plēvi.

TEHNISKIE PARAMETRI:

- krāsa

12 pamattoņi. Vēlamā toņa iegūšanai var kombinēt 12 pamatsastāvus.

- žūšanas laiks 20°C temperatūrā:

10 minūtes

LIETOŠANA:

Līdzekli uzklāj uz tīrām sausām virsmām ar pulverizatoru, otu vai tamponu 1÷2 kārtās. Gadījumos, kad nepieciešama krāsas intensitātes samazināšana, FURNICOLOR var atšķaidīt ar ūdeni.

PATĒRINŠ:

15 – 25 m²/l

ŠKĪDINĀTĀJS:

ūdens.

GLABĀŠANAS LAIKS:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā, temperatūrā ne zemākā par 0°C.

IEPAKOJUMS:

1 l. iespējama cita tilpuma tara.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.