



Шпатлевка

АКРОPLAST

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Шпатлевка на базе водной акриловой дисперсии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для шпатлевания неровностей, полостей и других дефектов деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Обладает повышенной эластичностью, низкой усадкой и хорошей шлифуемостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет

белый

- время высыхания при температуре 20⁰С

2 часа

ПРИМЕНЕНИЕ:

Шпатлевка наносится шпателем на чистую, сухую поверхность, толщиной слоя не более 2 мм. После высыхания слоя шпатлевки поверхность шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой до получения гладкой поверхности.

СРОК ХРАНЕНИЯ:

36 мес. в плотно закрытой таре производителя при температуре не ниже 0⁰С.

УПАКОВКА:

0,7 кг; 1,7 кг.

**ОХРАНА ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:**

Держать закрытым и беречь от детей.
При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта.