



# Водоразбавляемый акриловый лак

## ЕКОАКВА, ЕКОАКВА М

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для лакирования деревянных и минеральных (бетон, штукатурка, кирпич) поверхностей, не подвергающихся интенсивному механическому воздействию (например, стен), эксплуатирующихся внутри помещения. Тонируется (база ЕС) по системе RILAKOLOR и каталогу COLTEC WOOD.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- блеск ЕКОАКВА – полуглянцевый; ЕКОАКВА М – полуматовый.
- массовая доля нелетучих веществ, %  $28 \pm 3$
- время высыхания при температуре 20°C 1 час;

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед употреблением лак перемешивают, при необходимости разбавляют водой до рабочей вязкости. Лак наносится на чистые сухие поверхности кистью, валиком или распылением в 2÷3 слоя при температуре окружающего воздуха не менее плюс 5°C.

### РАСХОД:

8 ÷ 10 м<sup>2</sup>/л на один слой.

### РАСТВОРИТЕЛЬ:

вода

### ХРАНЕНИЕ:

36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше 5°C.

### УПАКОВКА:

0,9 л, 2,7 л

### ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Держать закрытым и беречь от детей.

Избегать вдыхания аэрозоля.

При попадании в глаза, промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании срочно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку продукта.