



# Быстросохнущие нитроцеллюлозные эмали

## NITROLUX, NITROLUX M

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущие нитроцеллюлозные эмали, отличающиеся высокой твёрдостью образуемого покрытия.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначены для декоративной отделки мебели, эксплуатирующейся внутри помещений.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- цвет
  - базы TAL – белые, тонируются в светлые тона по системе TEMACOLOR SCALA;
  - базы TDL тонируются в средние и тёмные цвета по системе TEMACOLOR SCALA.
- блеск
  - NITROLUX - глянцевая
  - NITROLUX M - полуматовая
- время высыхания при температуре 20°C
  - не более 1 часа.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением эмаль тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости растворителями 646 или 647. Эмаль наносится пульверизатором или кистью в 2 слоя при температуре воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 85 %.

### РАСХОД:

6 ÷ 7 м<sup>2</sup>/л на один слой.

### РАСТВОРИТЕЛЬ:

646, 647. Эти же растворители используются для мытья рабочих инструментов

### СРОК ХРАНЕНИЯ:

48 месяцев в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от прямого попадания солнечных лучей.

### УПАКОВКА:

База TAL 0,9 л, 2,7 л, 9,9 л.  
База TDL 0,85 л, 2,55 л, 9,5 л.

### ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Содержит н-бутанол и ксилол (смесь изомеров). Вреден при вдыхании и попадании на кожу. Вызывает раздражение глаз и кожи. Держать закрытым и беречь от детей. Избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания на кожу и в глаза. Использовать защитные перчатки и средства защиты глаз и лица. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.