



# Greitai džūvantis nitroceliuliozinis emalis

## NITROLUX, NITROLUX M

### CHARAKTERISTIKA:

Greitai džūvantys nitroceliulioziniai emaliai, išsiskiriantys dideliu sudaromos dangos tvirtumu.

### PANAUDOJIMO SRITIS:

Skirti baldų, eksploatuojamų patalpų viduje, dekoratyvinei apdailai.

### TECHNINIAI RODIKLIAI:

- spalva

Bazė TAL – balti, tonuojami šviesiais tonais pagal TEMACOLOR SCALA sistemą.

Bazė TDL tonuojama vidutinėmis ir tamsiomis spalvomis pagal TEMACOLOR SCALA sistemą.

- blizgesys

NITROLUX – blizgantis.

NITROLUX M – pusiau matinis.

- džūvimo trukmė +20°C

Ne daugiau 1 val..

temperatūroje

### PANAUDOJIMAS:

Prieš naudojant emalis rūpestingai išmaišomas. Jei reikia iki darbinio klampumo atskiedžiamas tirpikliais 646 arba 647.

Dengiama 2 sluoksniais pulverizatoriumi arba teptuku. Oro temperatūra turi būti ne žemesnė už +5°C, o santykinė drėgmė – ne didesnė už 85 %.

### SUNAUDOJIMAS:

6 ÷ 7 m<sup>2</sup>/l vienam sluoksniui.

### TIRPIKLIS:

646, 647. Tie patys tirpikliai naudojami darbo įrankiams plauti.

### SAUGOJIMO TRUKMĖ:

48 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.

### PAKUOTĖ:

Bazė TAL 0,9 l, 2,7 l, 9,9 l.

Bazė TDL 0,85 l, 2,55 l, 9,5 l.

### DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Turi n-butanolio ir ksilolo (izomerų mišinys). Kenksmingas įkvėpus ir patekus ant odos. Dirgina akis ir odą. Laikyti uždarytą ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti garų ir aerozolių. Neleisti patekti ant odos ir į akis. Naudoti apsaugines pirštines ir akių bei veido apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir pateikti produkto pakuotę ar etiketę. Naudoti tik gerai ventiliuojamose patalpose.