



Sulētinto džiūvimo matiniai akriliniai vandens dispersijas dažai

LATEKSIL 3

CHARAKTERISTIKA:

Akriliniai vandens dispersijas dažai. Sukuria drėgmei atsparią giliai matinę dangą, kurią galima lengvai drėgnai apdoroti. Dažai pasižymi sulėtintu džiūvimu. Tai palengvina dažymą karštu oru, taip pat dėl geresnio pasklidimo sumažėja velenėlio ir teptuko pėdsakai.

NAUDOJIMO SRITIS:

Skirti dažyti sienoms ir luboms sausų patalpų su vidutine eksploatacine apkrova (gyvenamos patalpos, ofisai ir pan.)

TECHNINIAI RODIKLIAI:

- spalva

Balta (bazė A). Tonuojama šviesiais tonais pagal RILAKOLOR sistemą.

- blizgesys

Giliai matinis.

- nelakių medžiagų masinė dalis, %

68 ± 3.

- džiūvimo trukmė +20°C temperatūroje

1÷1,5 val.

NAUDOJIMAS:

Nuo dažomo paviršiaus nuvalyti kreidą, atsilupusius dažus, teršalus. Akytus paviršius prieš dažant rekomenduojama nugaruntuoti gruntavimo priemonėmis FORAKRIL BASE ar AKROPRIM. Prieš naudojant dažus išmaišyti. Jeigu reikia iki darbinio klampumo atskiesti vandeniu. Dažyti 2 sluoksniais teptuku, velenėliu ar pulverizatoriumi. Oro ir dažomo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

SUNAUDOJIMAS:

Vienam sluoksniui 8÷10 m²/l.

SKIEDIKLIS:

Vanduo.

SAUGOJIMO TRUKMĖ:

36 mėn. sandariai uždarytoje gamintojo taroje aukštesnėje nei +5°C temperatūroje.

PAKUOTĖ:

0,9 l; 3,6 l, 9,0 l.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Laikyti uždarytą ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti aerozolių. Patekus į akis nedelsiant plauti jas dideliu vandens kiekiu ir kreiptis medicinos pagalbos. Prarijus nedelsiant kreiptis medicinos pagalbos ir parodyti produkto pakuotę ar etiketę.