



# Veega lahjendatav akrüüllakk

## EKOAKVA, EKOAKVA M

### KASUTUSALA:

Puit- ja mineraalpindade (betoon, krohv, tellis) lakkimiseks, mis ei puutu kokku intensiivse mehaanilise mõjuga (näiteks põrand) ja paiknevad siseruumides. Toonitakse (alus EC) süsteemi RILAKOLOR ja kataloogi COLTEC WOOD kohaselt.

### TEHNILISED NÄITAJAD:

- läige	EKOAKVA – poolläikiv; EKOAKVA M – poolmatt
- mittelenduvate ainete massiosakaal %	28 ±3
- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C	1 tund

### KASUTAMINE:

Enne kasutamist hoolikalt segada, vajaduse korral lahjendada veega tööks vajaliku viskoossuseni. Lakk kantakse puhtale kuivale pinnale pintsliga, rulli või pihustiga 2–3 kihti õhutemperatuuril mitte alla 5 °C.

### KULU:

8–10 m<sup>2</sup>/l ühe kihi jaoks

### LAHUSTI:

vesi

### SÄILITAMINE:

36 kuud tootja tihedalt suletud pakendis temperatuuril üle 5 °C

### PAKEND:

0,9 l; 2,7 l

### TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:

Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas. Vältida aerosooli sissehingamist. Silma sattumise korral pesta rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamisel pöörduda kiiresti arsti poole ja näidata toote etiketti.