



Kiiresti kuivavad nitrotselluloosemailid

NITROLUX, NITROLUX M

<u>OMADUSED:</u>	Kiiresti kuivavad nitrotselluloosemailid, mis moodustab äärmiselt tugeva kattekihi.
<u>KASUTUSALA:</u>	Mõeldud siseruumides kasutatava mööbli dekoratiivseks viimistlemiseks.
<u>TEHNILISED NÄITAJAD:</u>	
- värvus	- TAL baasid – valged, toonitakse heledatesse toonidesse süsteemis TEMACOLOR SCALA; - TDL baasid toonitakse keskmistesse ja tumedatesse toonidesse süsteemis TEMACOLOR SCALA.
- läige	NITROLUX - läikiv NITROLUX M - poolmatt
- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C	mitte rohkem kui 1 tund
<u>KASUTAMINE:</u>	Enne kasutamist segada emaili hoolikalt. Vajaduse korral lahjendada tööviskoossuseni lahustiga 646 või 647. Email kanda peale pihusti või pintsliga 2 kihti õhutemperatuuril mitte vähem kui +5 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures mitte üle 85%.
<u>KULU:</u>	6–7 m ² /l ühe kihi peale
<u>LAHUSTI:</u>	646, 647. Neidsamu lahusteid võib kasutada ka tööriistade puhastamiseks.
<u>SÄILIVUSAEG:</u>	48 kuud tihedalt suletud tootjataras, kaitstuna päikesekiirte otsese toime eest.
<u>PAKEND:</u>	Baas TAL 0,9 l; 2,7 l; 9,9 l. Baas TDL 0,85 l; 2,55 l; 9,5 l.
<u>TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:</u>	Sisaldab n-butanooli ja ksülooli (isomeeride segu). Kahjulik sissehingamisel ja nahale sattumisel. Tekitab silmade ja nahaärritust. Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas. Vältida aurude ja aerosooli sissehingamist. Vältida nahale ja silma sattumist. Kasutada kaitsekindaid ning silmade ja näo kaitsevahendeid. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata etiketti. Kasutada ainult hästi tuulutatavates ruumides.