

# KOLORPLAST

## Tonējama špaktele



### **RAKSTUROJUMS:**

Tonējama špaktele uz tādu akrilātu polimēru bāzes, kas atšķaidāmi ar ūdeni. Raksturojama ar zemu sarukumu un labu slīpējamību.

### **LIETOŠANAS SFĒRA:**

Paredzēta nelīdzenumu, iedobumu un citu parketa grīdu defektu aizšpaktelēšanai, kā arī dažādu telpās un āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu defektu aizšpaktelēšanai.

### **TEHNISKIE PARAMETRI:**

- krāsa
  
- žūšanas laiks 20°C temperatūrā:

Balta (A bāze). Var tikt tonēta gaišas krāsu toņos pēc RILAKOLOR tonēšanas sistēmas.

3 stundas. Uzklājot špakteli biezā kārtā (2,5–3,0 mm) beigu cietības sasniegšana notiek 12 – 20 stundu laikā.

### **LIETOŠANA:**

Špaktele jāuzklāj ar špaktelīpstiņu uz tīras un sausas virsmas. Slāņa biezums – ne lielāks par 3 mm.

Veicot āra apstākļos ekspluatējamu koka virsmu špaktelēšanu, aizšpaktelēto virsmu nepieciešams pārklāt ar āra apstākļiem piemērotu krāsu vai laku. Šim nolūkam var izmantot emaljas PENTAPRIM, krāsu AKVATOP vai laku VERSAKRIL. Špakteli var tonēt gaišos krāsu toņos RILAKOLOR sistēmā. Pēc kolorantu pievienošanas maisīšanas laikam šeikerī jābūt ne mazākam par 3 minūtēm. Pirms lietošanas špaktele vēlreiz rūpīgi jāsamaisa ar roku.

### **GLABĀŠANAS LAIKS:**

24 mēneši blīvi noslēgtā tarā temperatūrā ne zemākā par +5°C

### **ŠKĪDINĀTĀJS:**

Instrumentu mazgāšanai pēc darba jālieto ūdens.

### **IĒPAKOJUMS:**

0.45 l

### **DARBA UN VIDES AIZSARDŽĪBA:**

Sargāt no bērniem. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.