



TIME EKSTRA

ŽŪŠANAS PALĒNINĀTĀJS



- Palēnina ūdens dispersiju krāsu žūšanas ātrumu
- Uzlabo krāsas izplūšanas spēju
- Uzlabo virsmas pārklājuma dekoratīvās īpašības

RAKSTUROJUMS:

Žūšanas palēninātāja lietošanas rezultātā tiek uzlabota krāsas izplūšanas spēja, tādejādi samazinot gan otaš, gan veltnīša atstātās pēdas. Komfortablāks kļūst krāsas uzklāšanas process, vienlaicīgi samazinot defektu rašanās iespējas. Pagarinot uzklāšanai paredzēto laiku, tiek panākta virsmas izskata uzlabošanās.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēts pievienošanai iekšdarbos izmantojamām ūdens akrilātu dispersiju krāsām nolūkā atvieglot krāsošanas procesu un uzlabot pārklājuma gluduma pakāpi.

| <u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u> | |
|---|--|
| <u>Produkta izskats:</u> | Bezkrāsains šķidrums. |
| <u>Žūšanas laika pagarinājums:</u> | 15–60%, atkarībā no pievienotā daudzuma, krāsas tipa un uzklāšanas apstākļiem. |
| <u>Patēriņš:</u> | Ieteicamais pievienojamais daudzums: 3–5% no krāsas tilpuma. |
| <u>Glabāšanas laiks:</u> | 36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0 °C. |
| <u>Iepakojums:</u> | 0.5 l (plastmasas pudele); 1 l (plastmasas pudele). |

LIETOŠANA:

TIME EKSTRA pievieno krāsai tieši pirms uzklāšanas. Pēc pievienošanas rūpīgi samaisīt. Nav ieteicams pārsniegt maksimāli pieļaujamo pievienojamo daudzumu, jo tādejādi var nevēlami pasliktināt krāsas mitrumizturību. Pilnīgāks žūšanas palēnināšanas efekts var tikt sasniegts veicot krāsas uzklāšanu uz iepriekš gruntētām vai krāsotām virsmām.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Var izraisīt alerģisku reakciju.