



# TERRACE OIL AKVA

## ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- Защищает древесину в атмосферных условиях
- Ограничивает впитывание воды
- Улучшает декоративный вид и износостойкость древесины

### ХАРАКТЕРИСТИКА:

Водоразбавляемое масло для отделки деревянных поверхностей. Защищает обработанную древесину от воздействия атмосферных факторов и загрязнений.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначено для покрытия деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях (в том числе террасных досок, мостиков, забор, оград и т.п.). Допускается использовать как для обработки новых, так и для ранее промасленных или импрегнированных деревянных поверхностей при условии сохранения ими впитывающей способности. TERRACE OIL AKVA используется только в колерованном виде. Использование неколерованной базы ЕС для окраски наружных поверхностей не допускается.

<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:</u>	
<u>Цвет:</u>	TERRACE OIL AKVA используется только в колерованном виде. Масло тонируется в системе RILAKOLOR, используя каталог COLTEC WOOD.
<u>Время высыхания при температуре +20°C:</u>	14 часов.
<u>Расход для одного слоя:</u>	8÷10 м <sup>2</sup> /л при окраске строганных поверхностей или 4÷6 м <sup>2</sup> /л при окраске необработанных поверхностей.
<u>Растворитель:</u>	Вода
<u>Используемый для нанесения инструмент:</u>	Кисть.
<u>Срок хранения:</u>	36 месяцев в плотно закрытой таре производителя при температуре выше +5°C.
<u>Упаковка:</u>	0.9 л; 2.7 л.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

### ПОДГОТОВКА МАСЛА К РАБОТЕ:

Перед применением масло тщательно перемешивают. Продукт готов к применению и не требует разбавления.



### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность очищается от загрязнений и пыли.

### НАНЕСЕНИЕ МАСЛА:

Масло наносят на чистую сухую деревянную поверхность в 1÷2 слоя, тщательно растушевывая вдоль направления волокон древесины. С особой тщательностью необходимо обработать торцы досок. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения и высыхания должна быть выше +5°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%. Окрасочный процесс следует планировать таким образом, чтобы поверхности, окрашенные TERRACE OIL AKVA, не подвергались воздействию атмосферных осадков в течение, как минимум, первых 18 часов после нанесения (при температуре от +15 до +20°C). При более низкой температуре данный интервал должен быть соответствующим образом увеличен.

Поверхности, постоянно эксплуатируемые в атмосферных условиях и подверженные механическому износу, рекомендуется обрабатывать маслом TERRACE OIL AKVA с регулярной периодичностью (как минимум, ежегодно).

### ПРОМЫВКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Окрасочные инструменты после работы промыть теплой водой с мылом.

### ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Вредно для водных организмов, с долгосрочными последствиями. Хранить вдали от детей. Избегать вдыхания паров / аэрозолей. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / или к специалисту, если вы чувствуете недомогание. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой / под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в плотно закрытой таре. Удалить содержимое / контейнер в соответствии с местным законодательством. Содержит кобальтовую соль неодекановой кислоты, IPBC, пропиконазол и смесь 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС №. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС №. 220-239-6] (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию.

Предельно допустимое содержание ЛОВ для этого продукта в странах ЕС (кат. A/e):130 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОВ в продукте -100 г/л.



0.9л, 2.7л



8÷10 м2/л  
(строганных  
поверхностей)  
4÷6 м2/л  
(необработанных  
поверхностей)



14 часов



RILAKOLOR  
(ЕС БАЗА)

