



PLIENINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMO SISTEMŲ SCHEMAS

4.C5-I ir C5-M EKSPLOATAVIMO KATEGORIJOS.

	Paviršiaus paruošimo laipsnis		Gruntas			Tarpinė danga			Emaliniai dažai			Bendra dažymo sistema		Numatomas eksploataavimo laikas		
	St2	Sa2 ^{1/2}	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Rūšis	Sluoksnių kiekis	Bendras NSPS, mkm.	Suminis sluoksnių kieki	Suminis NSPS, mkm.	Ūmeta (L) >2 metai	Vidutinė (M) >5 metai	Aukšta (H) >15 metų
C5-I	15	X	EPOPRIM	1-2	120				VINITOP	2	80	3-4	200	X	X	
	19	X	EPOCINK	1	40	EPOPRIM	1	120	EPOTOP 50	1	80	3	240	X	X	
	16	X	EPOPRIM	2-3	260				URETOP	1	40	3-4	300	X	X	
	30	X	EPOPRIM	2	220				EPOTOP 50	1	80	3	300	X	X	
	17	X	EPOCINK	1	40	EPOPRIM	2	160	URETOP	1	40	4	240	X	X	
	18	X	EPOCINK	1	40	EPOPRIM	2-3	240	URETOP	1	40	4-5	320	X	X	X
	29	X	EPOPRIM	3	280				URETOP	1	40	4	320	X	X	X
C5-M	16	X	EPOPRIM	2-3	260				URETOP	1	40	3-4	300	X	X	
	30	X	EPOPRIM	2	220				EPOTOP 50	1	80	3	300	X	X	
	29	X	EPOPRIM	3	280				URETOP	1	40	4	320	X	X	X
	17	X	EPOCINK	1	40	EPOPRIM	2	160	URETOP	1	40	4	240	X	X	
	18	X	EPOCINK	1	40	EPOPRIM	2-3	240	URETOP	1	40	4-5	320	X	X	X

* - NSPS - nominalus sausos plėvelės storis.

X - reiškia galimybę naudoti konkrečią dažymo schemą.

Šiose schemose galima keisti (jei bus išsaugoti tie patys dangų storiariai):

- ▶ gruną EPOPRIM į EPOPRIM VINTEKS;
- ▶ emalinius dažus URETOP į URETOP 50;